

安全電流表

600V FR-EV (單心)

規格尺寸	安全電流(A)
1.2 mm	19
1.6 mm	27
2.0 mm	35
1.25 mm ²	20
2 mm ²	27
3.5 mm ²	37
5.5 mm ²	49
8 mm ²	62
14 mm ²	86
22 mm ²	115
30 mm ²	130
38 mm ²	160
50 mm ²	180
60 mm ²	215
80 mm ²	245
100 mm ²	300
125 mm ²	335
150 mm ²	390
200 mm ²	465
250 mm ²	530
325 mm ²	620

600V FR-CV (單心)

規格尺寸	安全電流(A)
1.2 mm	23
1.6 mm	31
2.0 mm	38
1.25 mm ²	24
2 mm ²	31
3.5 mm ²	44
5.5 mm ²	58
8 mm ²	62
14 mm ²	100
22 mm ²	130
30 mm ²	160
38 mm ²	190
50 mm ²	220
60 mm ²	255
80 mm ²	300
100 mm ²	355
125 mm ²	400
150 mm ²	455
200 mm ²	545
250 mm ²	620
325 mm ²	725

備註：

1.本表所列安全電流值依據佈設狀況如下：

空氣周溫：40°C 三條電纜平放，間隔一條電纜寬。

佈設於電纜槽或電纜管溝中。

2.地下管路或直埋場合不適用本表。