

漆包線成品軸尺寸一覽表

塑膠軸 型式	規格編號	邊板外徑 (D)	胴徑 (d)	內寬 (W)	邊板 厚度 (a)	孔 徑 (H)	材 質	參考卷 線重量 (kg)	日本編號	適用線徑 (mm)
斜軸	ER-4L	D1 95 D2 105	d1 53.0 d2 58.5	100	10	20	塑膠 (PS)	2	PT-1	φ0.03~φ0.07
	ER-5L	D1 124 D2 140	d1 74 d2 86	170	15	26	塑膠 (PS)	6	PT-4	φ0.06~φ0.12
	ER-5L (綠)	D1 124 D2 140	d1 74 d2 86	170	15	26	塑膠 (PS)	6	PT-4	φ0.04~φ0.12
	ER-6L	D1 160 D2 180	d1 96 d2 110	200	15	29	塑膠 (PS)	10	PT-10	φ0.10~φ0.50
	ER-7L	D1 180 D2 200	d1 96 d2 110	200	15	30	塑膠 (PS)	15	PT-15	φ0.15~φ1.00
	ER-9L	D1 215 D2 230	d1 110 d2 130	250	15	30	塑膠 (PS)	26	PT-25	φ0.30~φ2.00
	ER-11L	D1 270 D2 300	d1 150 d2 175	350	25	30	塑膠 (PS)	50	PT-60	φ0.30~φ2.00
	ER-12L	D1 300 D2 315	d1 180 d2 200	425	20	30	塑膠 (ABS)	90	PT-100	φ0.50~φ3.20
	ER-18L	D1 435 D2 460	d1 255 d2 280	530	25	100	塑膠 (ABS)	250	PT-270	φ0.50~φ6.00
正軸	ER-3	80	50	100	10	20	塑膠 (PS)	0.8	PL-1	φ0.04~φ0.07
	ER-5	126	75	105	6.5	22.0	塑膠 (PS)	3.5	P-3	φ0.06~φ0.12
	ER-12	300	125	110	15.0	45.0	塑膠 (PS)	28	---	φ0.50~φ3.20
	ER-16	400	170	245	20.0	51.5	塑膠 (PP)	35	---	2.0mm以上鋁線
	ER-19	505	297	195	25.0	133	塑膠 (PP)	90	---	平角線及φ1.60以 上圓型線用
	DIN-160	160	100	128	16.0	22.0	塑膠 (ABS)	6	---	扁平線厚度 0.20mm(含)以下 且寬度2.0mm以下
	DIN-200	200	125	160	20.0	30.0	塑膠 (ABS)	12	---	其餘扁平線規格

* 需特殊軸規者，請另行指定

